



Nr 4

SAGA JACKE

Patent-Jacke mit V-Ausschnitt
Anleitung: Liv Stangeland

Größe:

(S) M (L) XL-XXL

Maße:

Oberweite: (102) 108 (115) 122 cm

Gesamtlänge: (56) 56 (57) 59 cm

Ärmellänge: 47 cm

Alle Maße gelten fürs fertige Modell, Körpermaß plus Bewegungsumfang. Diese Maße ergeben sich aus der Maschenprobe.

Garn:

TYNN SILK MOHAIR (57 % Mohair, 28 % Seide, 15 % Wolle, 25 Gramm = ca 212 Meter)

Garnmenge:

Natur 1012: (350) 400 (450) 500 Gramm

Nadeln:

Rundstricknadel und Nadelspiel Nr 4 und 5

Nr der Nadeln sind nur Empfehlungen. Wenn Sie fester stricken als angegeben, wechseln Sie zu dickeren Nadeln. Stricken Sie lockerer, benutzen Sie dünnere.

Zubehör:

3 Knöpfe
Hjelmtvedt K320476

Maschenprobe:

12 M und 30 R Patentmuster mit 4 Fäden mit Nd Nr 5 = 10 x 10 cm

Patentmasche:

1 M re str, dabei eine R tiefer einstechen

Patentmuster:

1. R: (= Hinreihe) 1 M li, *1 Patent-M, 1 M li*, *-* wdh.

2. R: 1 Patent-M, *1 M li, 1 Patent-M*, *-* wdh.

Diese 2 R wdh.

Randmasche:

Erste M re abheben, letzte M rechts stricken.

Zunahme rechts vor der Markierung:

U re verschr str, U zurück auf linke Nd setzen und U verschr li str.

Zunahme links nach der Markierung:

U verschr re auf linke Nd setzen und U re str, U zurück auf linke Nd setzen und U li str.

INFO! Jacke wird von oben im Patentmuster mit vierfachem Faden gestrickt.

Es wird hinten im Nacken mit der Halskante begonnen, danach werden M entlang der Halskante aufgenommen, um die Passe zu stricken. Die Halskante setzt sich weiter fort und wird zur Knopfleiste während der Fertigstellung.

Weiter werden auf jeder Seite der Schulter für Vorder- und Rückenteil, und für den V-Ausschnitt M zugenommen.

1. Hälfte Halskante:

Mit vierfachem Faden und Nd Nr 4 9 M anschlagen und Rippenmuster hin und her stricken: (1. R = Rückreihe) 1 Rand-M, 1 M li, *1 M re, 1 M li*, *-* wdh, mit 1 Rand-M enden.

11 cm stricken, mit 1 Rückreihe enden.

M für die Knopfleisten, die am Ende gestrickt werden, auf einen Hilfsfaden setzen.

2. Hälfte Halskante:

Auf rechts 1 M in jeder M der Anschlagkante der 1. Hälfte aufstricken.

11 cm Rippenmuster wie oben stricken, mit einer Rückreihe enden.

M für die Knopfleisten, die am Ende gestrickt werden, auf einen Hilfsfaden setzen.

Passe:

Auf rechts mit Rund-Nd Nr 5 und vierfachem Garn 1 M anschlagen, 25 M entlang der Halskante aufstricken und 1 M anschlagen = 27 M.

(1. R = Rückreihe) 1 Rand-M, 1 M re, *1 M li, 1 M re*, *-* wdh, mit 1 Rand-M enden.

1 R Patentmuster innerhalb 1 Rand-M in jeder Seite stricken.

Eine Markierung um 3 Markierungs-M nach 2 M auf jeder Seite zur Zunahme mittig der Schulter setzen. Markierungs-M werden immer im Patent gestrickt.

1. R: (= Rückreihe) Patentmuster innerhalb 1 Rand-M in jeder Seite stricken und 1 U auf jeder Seite der 3 Markierungs-M arbeiten = 4 U.

2. R: (= Hinreihe) Patentmuster innerhalb 1 Rand-M in jeder Seite stricken und rechts vor der Markierung zunehmen und links nach der Markierung zunehmen = 8 M zugenommen.

3. R: Patent stricken, aber die zugenommenen M 1 M li, 1 M re vor jeder Markierung und 1 M re, 1 M li nach jeder Markierung stricken.

4. R: Patentmuster innerhalb 1 Rand-M in jeder Seite stricken.

1.-4. R insgesamt 3 Mal wdh = 51 M.

Eine Markierung nach 5 M auf jeder Seite für die Zunahme am V-Ausschnitt setzen.

Zunahmen für V-Ausschnitt und Schultern:

1. R: (= Rückreihe) Patentmuster innerhalb 1 Rand-M in jeder Seite stricken, 1 U nach erster Markierung arbeiten und 1 U vor der letzten Markierung für V-Ausschnitt setzen, und für die Schultern wie bisher zunehmen.

2. R: (= Hinreihe) Patentmuster innerhalb 1 Rand-M in jeder Seite stricken und in den U wie bisher zunehmen = 12 M zugenommen.

3. R: Patent stricken, aber die zugenommenen M 1 M li, 1 M re vor jeder Markierung und 1 M re, 1 M li nach jeder Markierung stricken.

4. R: Patentmuster innerhalb 1 Rand-M in jeder Seite stricken = 63 M.

1.-4. R wdh, aber nur die Schulter-Zunahme weitere (2) 3 (3) 4 Mal arbeiten = (79) 87 (87) 95 M, mit Rückreihe enden.

Bis zu den Markierungs-M der ersten Schulter stricken und den Faden abschneiden.

Arbeit in Vorder- und Rückenteil teilen:

Die 3 Markierungs-M jeder Schulter auf einen Hilfsfaden setzen.

Rückenteil:

= (41) 45 (45) 49 M.

Patentmuster in Reihen innerhalb 1 Rand-M in jeder Seite weiterstricken, bis Arbeit (10) 11 (12) 13 cm misst, ab der Teilung gemessen.

Eine Markierung nach 4 M auf jeder Seite für die Zunahme am Ärmelloch setzen.

1. R: (=Rückreihe) Patentmuster innerhalb 1 Rand-M in jeder Seite stricken und 1 U nach der ersten Markierung und vor der letzten Markierung arbeiten.

2. R: (=Hinreihe) Patentmuster innerhalb 1 Rand-M in jeder Seite stricken und in den U wie bisher zunehmen = 4 M zugenommen.

3. R: Patent stricken, aber die zugenommenen M 1 M re, 1 M li nach jeder Markierung und 1 M li, 1 M re vor jeder Markierung stricken.

4. R: Patentmuster innerhalb 1 Rand-M in jeder Seite stricken.
Zunahmen jeden (3.) 3. (2.) 2. cm (3) 3 (4) 4 Mal wdh = (53) 57 (61) 65 M.
Weiterstricken, bis die Arbeit ab Teilung (19) 20 (21) 22 cm misst.
M auf eine Hilfs-Nd setzen.

Rechtes Vorderteil:

= (16) 18 (18) 20 M.

An der Ärmelseite beginnen (= Rückreihe) und 6 Reihen Patentmuster innerhalb 1 Rand-M in jeder Seite stricken.

Für den V-Ausschnitt wie bisher zunehmen = (18) 20 (20) 22 M.

Zunahmen für den V-Ausschnitt mit U jede 18. Reihe insgesamt 4 Mal wdh, **gleichzeitig** für das Ärmelloch bei gleicher Länge und gleich dem Rückenteil zunehmen (= (24) 26 (26) 28 M).

Weiterstricken, bis die Arbeit ab Teilung (19) 20 (21) 22 cm misst.
M auf eine Hilfs-Nd setzen.

Linkes Vorderteil:

= (16) 18 (18) 20 M.

Wie rechtes Vorderteil arbeiten, nur spiegelverkehrt, und zuerst 7 Reihen Patentmuster stricken.

Vorder- und Rückenteil:

Teile auf Rund-Nd Nr 5 setzen, **gleichzeitig** unterhalb jeden Ärmellochs 3 M neu anschlagen.

Patentmuster in Reihen innerhalb 1 Rand-M in jeder Seite weiterstricken und V-Ausschnitt-Zunahmen fertig stricken = (119) 127 (135) 143 M.
Arbeit (50) 50 (51) 53 cm lang stricken, gemessen vom Nacken mittig hinten, oder 6 cm vor gewünschter Länge.

Zu Rund-Nd Nr 4 wechseln und 6 cm Bündchen innerhalb einer Rand-M in jeder Seite stricken, re über re M und li über li M.

Im Bündchenmuster abketten.

Ärmel:

Mit Rund-Nd Nr 5 1 neue M als Rand-M anschlagen, (19) 21 (21) 23 M entlang des Ärmellochs des Vorderteils (nicht über die neuen M

unterhalb des Ärmels), die 3 stillgelegten M mittig des Ärmels und (20) 22 (22) 24 M auf der anderen Seite, und 1 neue M als Rand-M am Ende der Reihe anschlagen = (44) 48 (48) 52 M.

1. R: (= Rückreihe) Die 3 M mittig des Ärmels Patent stricken, die übrigen M im Bündchenmuster 1 M re, 1 M li innerhalb einer Rand-M in jeder Seite stricken.

Achtung! Bündchenmuster muss mit den 3 M mittig des Ärmels übereinstimmen.

Alle Maße werden von hier gemessen.

Patentmuster in Reihen innerhalb 1 Rand-M in jeder Seite weiterstricken, bis Ärmel (4) 4 (4) 1 cm misst.

2 M am Anfang jeder Reihe abnehmen:

1 Rand-M, 3 M re/3 M li zus-str.

Abnahmen jeden 4. cm wdh, abwechselnd am Beginn und am Ende der Reihe.

Am Ende der Reihe wie folgt abnehmen: Bis 4 M vor Ende stricken, 3 M re/3 M li zus-str, 1 Rand-M.

Abnahmen insgesamt (9) 10 (10) 11 Mal arbeiten = (26) 28 (28) 30 M.

Ärmel 41 cm lang stricken, oder 6 cm vor gewünschter Länge. In der letzten Reihe die Rand-M am Ende der Reihe abketten.

Zu Nadelspiel Nr 4 wechseln.

6 cm Bündchen in Rd stricken (wie M erscheinen) 1 M re, 1 M li.

Im Bündchenmuster abketten.

Den zweiten Ärmel auf die gleiche Weise stricken.

Fertigstellung:

Ärmel an die neuen M unterhalb des Ärmels annähen.

Ärmel zusammennähen.

Linke Knopfleiste:

Die 9 M der Halskante auf Nd Nr 4 setzen.

Bündchenmuster innerhalb 1 Rand-M in jeder Seite stricken bis Leiste genauso lang ist wie das Vorderteil im leicht gestreckten Zustand.

Im Bündchenmuster abketten.

Rechte Knopflochleiste:

Wie linke Leiste stricken, nur mit 3 Knopflöchern gleichmäßig verteilt. Das oberste dort, wo Vorder- und Rückenteil zusammengestrickt werden, das unterste 3 cm von der Abkettkante.

Knopfloch: 3 M str, 2 M abketten und in der nächsten Reihe wieder neu anschlagen.

Leisten mit versteckten Stichen sauber entlang der Vorderteile annähen.

Knöpfe annähen.

