



SANDNES GARN PATENT SLIPOVER

#PATENTSLIPOVER / NR 2 / ANLEITUNG: OLAUG BEATE BJELLAND
SCHWIERIGKEITSGRAD ** EINFACH

GRÖFSE

(2) 4 (6) 8 (10) 12 Jahre

MAFSE

Oberweite: (67) 74 (80) 86 (93) 99 cm

Gesamtlänge: ca (35) 38 (42) 46 (50) 52 cm, oder gewünschte Länge

Alle Maße gelten fürs fertige Modell, Körpermaß plus Bewegungsumfang. Diese Maße ergeben sich aus der Maschenprobe.

INFOS ZUM STRICKSTÜCK

Der Slipover wird von unten nach oben bis unter die Ärmel in Halbpateant rund gestrickt. Arbeit wird in den Seiten für Ärmelloch und für den V-Ausschnitt in der Mitte des Vorderteils geteilt, und jedes Teil wird für sich fertig gestrickt

Hals- und Ärmelkanten werden zum Schluss gestrickt.

GARN

SISU (80 % Wolle, 20 % Nylon, 50 Gramm = ca 175 Meter)

GARNALTERNATIVEN

MINI ALPAKKA, MANDARIN PETIT, ALPAKKA SILKE, TYNN MERINOULL, BABYULL LANETT

ACHTUNG! Wählen Sie eine andere Garnqualität, überprüfen Sie die Lauflänge, und bedenken Sie, dass sich der Charakter des Kleidungsstückes ändern kann.

GARNMENGE

Hellbeige meliert 2650: (200) 200 (250) 250 (300) 350 Gramm

NADELN

Rundstricknadel und Nadelspiel Nr 2½ und 3

Nr der Nadeln sind nur Empfehlungen. Wenn Sie fester stricken als angegeben, wechseln Sie zu dickeren Nadeln. Stricken Sie lockerer, benutzen Sie dünnere.

MASCHENPROBE

25 M Halbpateant mit Nd Nr 3 = 10 cm

PATENT-M

1 M re str, dabei eine R tiefer einstechen

HALBPATEANT IN RD

1. Rd: *1 M re, 1 M li*, *-* wdh.

2. Rd: *1 Patent-M, 1 M li*, *-* wdh.

1.-2. Rd wdh.

HALBPATEANT IN R

1. R: (= Rückreihe) 1 Rand-M, 1 M li, *1 M re, 1 M li*, *-* wdh, mit 1 Rand-M enden.

2. R: (= Hinreihe) 1 Rand-M, *1 Patent-M, 1 M li*, *-* wdh, mit 1 Patent- und 1 Rand-M enden.

RAND-M

Erste M re locker abnehmen, Faden gut straffen und letzte M re stricken.

VORDER- UND RÜCKENTEIL

Mit Rund-Nd Nr 2½ (168) 184 (200) 216 (232) 248 M anschlagen und 3 cm Bündchen 1 M re, 1 M li in Rd stricken.

Eine Markierung in jede Seite setzen:

Eine Markierung um erste M und um 1 re M in der anderen Seite mit (83) 91 (99) 107 (115) 123 M zwischen den Markierungs-M setzen.

Zu Rund-Nd Nr 3 wechseln.

Halbpateant rund stricken, bis Arbeit (21) 23 (25) 27 (29) 29 cm misst, mit 1. Rd enden.

Eine Markierung um die mittlere M des Vorderteils setzen (= Patent-M).

In der nächsten Rd wird die mittlere M des Vorderteils für den V-Ausschnitt abgekettet, und gleichzeitig (5) 5 (5) 9 (9) 9 M in jeder Seite für Ärmelloch abgekettet (= Markierungs-M + (2) 2 (2) 4 (4) 4 M auf jeder Seite der Markierungs-M).

Jedes Teil für sich fertig stricken.

RÜCKENTEIL

= (79) 87 (95) 99 (107) 115 M.

Mit einer Rückreihen beginnen und innerhalb 1 Rand-M in jeder Seite Halbpateant in R stricken, bis Ärmelloch (12) 13 (14) 16 (18) 20 cm misst.

Für die Schulterschräge am Anfang jeder R

(4,4,4,3,3,3,3,3) 4,4,4,4,4,3,3,3 (4,3,3,3,3,3,3,3,3)
 4,4,4,3,3,3,3,3,3,3 (4,3,3,3,3,3,3,3,3,3)
 4,4,4,3,3,3,3,3,3,3,3 M abketten = (27) 29 (31) 33 (37)
 39 M in jeder Seite abgekettet.
 Die restlichen (25) 29 (33) 33 (33) 37 M für die
 Halskante auf eine Hilfs-Nd setzen.

RECHTE SEITE DES VORDERTEILS

= (39) 43 (47) 49 (53) 57 M.

Mit einer Rückreihe beginnen und innerhalb 1
 Rand-M in jeder Seite 3 R Halbpatent stricken.

In Hinreihen für den V-Ausschnitt abnehmen:

1 Rand-M, 1 Patent-M, 1 M li, 1 M re locker abheben,
 2 M re zus-str, abgehobene M drüberziehen und R zu
 Ende stricken.

Abnahmen jede 12. R weitere (5) 6 (7) 7 (8) 9 Mal wdh,
gleichzeitig auf der Ärmelseite (= Rückreihe) bei der
 gleichen Länge und gleich dem Rückenteil für die
 Schulterschräge abketten.

LINKE SEITE DES VORDERTEILS

= (39) 43 (47) 49 (53) 57 M.

Wie rechte Seite stricken, aber für den V-Ausschnitt
 in Hinreihe abnehmen:

Bis 6 M vor Ende str, 3 M re zus-str, 1 M li, 1 Patent-M,
 1 Rand-M, und auf der Ärmelseite in Hinreihen bei
 der gleichen Länge und gleich dem Rückenteil für die
 Schulterschräge abketten.

FERTIGSTELLUNG

Innerhalb 1 M die Schultern zu einer ebenen und
 sauberen Kante zusammennähen.

ÄRMELKANTEN

Mittig unterhalb des Ärmels beginnen und mit
 Nadelspiel Nr 2½ M aufstricken:

1 M in jeder abgeketteten M unterhalb des Ärmels
 aufstricken, und 1 M zwischen jeder Rille (jede
 2. M/R) innerhalb 1 M entlang des Vorder- und
 Rückenteils. 1 Rd re str, gleichzeitig M-Zahl auf (74)
 80 (86) 100 (112) 124 M regulieren.

(4) 4 (6) 6 (6) 6 Rd Bündchen 1 M re, 1 M li in Rd
 stricken.

Locker im Bündchenmuster abketten.

Die zweite Ärmelkante auf die gleiche Weise stricken.

HALSKANTE

Mit den M des Rückenteils beginnen und mit Nd Nr
 2½ M aufstricken:

Ca 1 M in jeder M des Rückenteils aufstricken, und 1
 M zwischen jeder Rille (jede 2. M/R) innerhalb 1 M
 entlang des Vorder- und Rückenteils, insgesamt ca
 (92) 100 (108) 120 (130) 142 M.

M-Zahl muss durch 2 teilbar sein.

Die mittlere M mittig vorne ist die Markierungs-M .

2½ cm Bündchen 1 M re, 1 M li in Rd stricken,
gleichzeitig in jeder Rd auf jeder Seite der
 Markierungs-M abnehmen:

Bis 1 M vor Markierungs-M str, 2 M zum re Zus-
 Str abheben, 1 M re und die beiden abgehobenen M
 drüberziehen.

Passend locker im Bündchenmuster abketten.

